



Superficie costante senza alterazioni
Constant height surface

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensioni (LxPxH) | 1200x800x140 mm |
| Altezza inforamento | 105 mm |
| Spessore del piano | 35 mm |
| Peso netto | 4,5 Kg |
| N. pallet per pila | 65 |
| Altezza pila | 2500 mm |
| Peso pila | 293 Kg |
| Portata statica | 800 Kg |
| Portata statica con PICK TR | 900 Kg |
| Portata dinamica | 600 Kg |

TECHNICAL FEATURES

| | |
|---|------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 47,3x31,5x5,5 in |
| Pick height | 3,9 in |
| Frame thickness | 1,3 in |
| Net weight | 9,9 lbs |
| N. pallet per stack | 65 |
| Stack height | 98,5 in |
| Stack weight | 646 lbs |
| Static load bearing capacity | 1763,7 lbs |
| Static load bearing capacity with PICK TR | 1984,2 lbs |
| Dynamic load bearing capacity | 1320 lbs |

* Con temperatura superiore a 50° i valori indicati potrebbero variare sino al 30%

With a temperature exceeding 50° the indicated values may vary up to 30%